K-500 | Carport X1





Długość modułu:
1600mm....2320mm



Szerokość modułu:
992mm....1300mm



Kąt nachylenia:
10°



Montaż:
przykręcany do betonu

SPECYFIKACJA:

Materiał:	Aluminium
Powłoka antykorozyjna:	Anoda - srebrna, czarna
Zastosowanie:	Instalacje przydomowe oraz parkingi wielkopowierzchniowe
Normy konstrukcyjne:	PN-EN 1990 i PN-EN 1993
Gwarancja na konstrukcję:	10 lat
Układ modułów:	Pionowy - 3 rzędy, 100% szczelny

biuro@k500.pl

www.k500.pl

TÜVRheinland CERTIFIED

CE

K-500 | Carport X1





Module length:
1600mm....2320mm



Module width:
992mm...1300mm



Tilt angle:
10°



Installation:
Screwed to concrete

SPECIFICATION:

Material:	Aluminum
Anti-corrosion coating:	Anode - silver, black
Application:	Home installations and large-scale parking lots
Construction standards:	PN-EN 1990 i PN-EN 1993
Construction warranty:	10 years
Module layout:	Vertical - 3 rows, 100% tight

biuro@k500.pl

www.k500.pl

TÜVRheinland CERTIFIED

CE